

UWAGA:

1. Płatwie W1, W2, W4 mocować do dźwigarów za pomocą wspornika BMF 80x180 i gwoździe karbowane MBF 4,0x50 mm (wspornik przybić na 20 gwoździ, a do płatwi na 10 gwoździ)
2. Płatwie W1 i W2 mocować do ściany zaplecza do wieńca łukowego za pomocą wspornika BMF 80x180 i kołki HILTI HSA M8/92/27/40 szt. 4, a do płatwi na 10 gwoździ
3. Płatwie P1 - P15 mocować do dźwigarów za pomocą wkrętów Rothoblaas VGZ 7x180 mm (4 sztuki na płatwie)
4. Osiowy rozstaw płatwi wynosi 50 cm, chyba że na rys. zaznaczono inaczej

■ pracownia: PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK
ul. Gęsia 21/28; 20 - 719 Lublin
tel. 667 - 917 - 314; fax: 84 - 685 - 82 - 02
NIP: 918 - 199 - 72 - 71 REGON: 061613838

■ projekt: Budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

■ inwestor: Gminy Radecznica
22-463 Radecznica
działki o nr ewid. 186/3 oraz 187

■ projektant
br. konstr.: mgr inż. Waldemar Łacek
upr. LUB/0203/POOK/13

■ spr. br.
knostr.: mgr inż. Jolanta Adamczak
upr. LUB/0207/POOK/15

■ branża: ■ stadium: ■ skala: 1 : 50

■ nazwa rysunku:
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

■ nr rysunku: PB-K-004 ■ rev.: ■ data: 05.2018

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.

