

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont murów ogrodzeniowych w Zespole Klasztornym oo. Bernardynów w Radecznicy					
1 Naprawa murów poniżej poziomu terenu					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni (opaski) betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0807-01				
	analogia	360*0.4	m ²	144.00	
				RAZEM	144.00
2	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	poz.1*0.12	m ³	17.28	
				RAZEM	17.28
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 3 poz.2	m ³	17.28	
				RAZEM	17.28
4	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III, - odkopanie fundamentów	m ³		
d.1	0102-02				
	analogia	360*0.8*0.8	m ³	230.40	
				RAZEM	230.40
5	KNR AT-50	Roboty przygotowawcze. Skucie tynków, oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1	0101-04	360*0.8	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
6	KNR AT-50	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji niskociśnieniowej jednostronnie	m		
d.1	0504-03	360	m	360.00	
	analogia			RAZEM	360.00
7	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m ² o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <uszkodzone i rozluźnione cegły>	m ²		
d.1	0310-02	40	m ²	40.00	
	analogia			RAZEM	40.00
8	KNR AT-50	Gruntowanie powierzchni pionowych ścian fundamentowych preparatem krzemionkowym o działaniu wgłębnym wzmacniającym	m ²		
d.1	0107-01	poz.5	m ²	288.00	
	analogia			RAZEM	288.00
9	KNR AT-50	Izolacje pionowe z mineralnych szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0107-01	360*0.3	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
10	KNR AT-50	Izolacja pionowa z elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD)	m ²		
d.1	0201-01	nakładanej ręcznie na wyrównanym podłożu poz.5	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
11	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III, grunt rodzimy niespoisty	m ³		
d.1	0230-01	poz.4	m ³	230.40	
				RAZEM	230.40
12	KNR-W 2-01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zasypki fundamentów ls=0,98	m ³		
d.1	0228-03	poz.4	m ³	230.40	
				RAZEM	230.40
2 Naprawa murów ceglanych i tynków nad terenem					
13	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05				
	analogia	360*3.3	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
14	KNR AT-50	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
d.2	0601-01	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka czapek betonowych	m ³		
d.2	0212-01	100*0.7*0.7*0.10	m ³	4.90	
				RAZEM	4.90
16	KNR 13-12	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych - Rozebranie budynków gospodarczych przy murze północnym	m ³		
d.2	0101-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.2	0108-19	nych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do			
		1 km	m ³	24.90	
		poz.15+poz.16		RAZEM	24.90
18	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-	m ³		
d.2	0108-20	nych konstrukcji - za każdy nast. 1 km			
		Krotność = 3	m ³	24.90	
		poz.17		RAZEM	24.90
19	KNR 19-01	Filary, nadproża, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1	m ³		
d.2	0308-08	cegłę - wykonanie przypór			
	analogia	(0.8*2.0)*6	m ³	9.60	
				RAZEM	9.60
20	KNR AT-50	Impregnacja biobójcza i przeciwsolna murów	m ²		
d.2	0106-01		m ²	1188.00	
		360*3.3		RAZEM	1188.00
21	KNR 19-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2	m ²		
d.2	0310-02	o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <uszkodzone i			
	analogia	rozluźnione cegły>, wykorzystać cegły z rozbiórki	m ²	1188.00	
		360*3.3		RAZEM	1188.00
22	KNR 4-01	Przemurowanie ścian z cegieł o objętości w jednym miejscu po-	m ³		
d.2	0310-02	nad 0.5 m3 - przemurowanie muru północnego, wykorzystać ceg-			
	analogia	ły z rozbiórki	m ³	8.25	
		5*3.3*0.5		RAZEM	8.25
23	KNR 2-02	Wykonanie betonowych nakryw (czapek) dwuspadowych na mu-	m ²		
d.2	0219-05	rach ogrodzeniowych			
		360*1.2	m ²	432.00	
				RAZEM	432.00
24	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę - pokry-	m ²		
d.2	0501-03	cie czapek betonowych murów ogrodzenia			
		360*1.2	m ²	432.00	
				RAZEM	432.00
25	KNR AT-50	Grunтовanie powierzchni pionowych ścian preparatem krzemion-	m ²		
d.2	0107-01	kującym o działaniu wgłębnym wzmacniającym			
	analogia	360*3.3	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
26	KNR AT-50	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka ca-	m ²		
d.2	0602-02	łopowierzchniowa			
		360*3.3	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
27	KNR AT-50	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie dla stopnia za-	m ²		
d.2	0602-04	solenia wysokiego - tynk podkładowy gr. 10mm oraz tynk nawierz-			
		chniowy gr. 15mm	m ²	1188.00	
		360*3.3		RAZEM	1188.00
28	KNR AT-50	Systemowe szpachlówki renowacyjne na ścianach nakładane	m ²		
d.2	0608-01	ręcznie, szpachla wygładzająca na ścianie o gr. 1mm			
		360*3.3	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
29	KNR AT-50	Systemowe szpachlówki renowacyjne na ścianach nakładane	m ²		
d.2	0608-02	ręcznie, szpachla wygładzająca na ścianie - dodatek za pogrubie-			
		nie warstwy o 1mm; <łącznie przyjęto warstwę gr. 3mm>			
		Krotność = 2	m ²	1188.00	
		360*3.3		RAZEM	1188.00
3 Malowanie murów					
30	KNR 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych dwukrotnie farbą silikatową kolor	m ²		
d.3	1501-03	do uzgodnienia z Inwestorem			
	analogia	360*3.3	m ²	1188.00	
				RAZEM	1188.00
4 Opaska z kostki granitowej					
31	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-	m ²		
d.4	0103-01	trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II - plac, chodniki			
		360*1.2	m ²	432.00	
				RAZEM	432.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.4	KNR 2-31 0109-03	Przez analogię - Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - warstwa stabilizacji wykonana z materiału wytworzonego na wytwórni Rm=2,50MPa, zagęszczenie zagęszczarką wibracyjną płytową poz.31	m ²		
			m ²	432.00	
				RAZEM	432.00
33 d.4	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.31	m ²		
			m ²	432.00	
				RAZEM	432.00