



Dach wykonać według obliczeń i wytycznych
wybranego wykonawcy.

Uwagi:

- Klasa drewna - C24
- Stężenie W-PD widoczne na rzucie mocować do pasa dolnego (strona wewnętrzna) za pomocą dwóch gwoździ 3.1/90 do każdego z wiązarów
- Wysuwnice montować do ścian szczytowych zwieńczonych wieńcem żelbetowym bądź ścian szkieletowych
- Stężenia SW mocować odpowiednio do pasa dolnego i górnego wkrętami Ø6 i długości 100 mm w rozstawie co 500 mm
- Wiązary mocowane do murłaty 45x170 za pomocą kątowników 90X90X65
- Wiązary zainpregnować przeciwogniowo do poziomu NRO
- Przed zamówieniem wiązarów dachowych konieczne należy dokonać dokładnych pomiarów na terenie budowy!**

<div>KLIENT</div> <div>Pracownia Projektowa "Majak" sp. z o.o. Główny Inżynier Radeczin 33A 23-440 Trampol</div>	nazwa rysunku:		Rzut konstrukcji dachu		rys. nr. 12		
	nazwa projektu:		Modernizacja świetlicy w m. Zapotrze		skala:		
	adres:		Dz. nr ewid. 836, jedn. ewid. 062008, 2.0018 Radecznicza, obręb ewid. 0018 Zapotrze, gm. Radecznicza pow. zamajski		1:100		
	Zamawiający:		Gmina Radecznicza ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznicza		data:		
	rodzaj i status dokumentacji:		Projekt techniczny		Czerwiec 2024		
tel.: 601 294 665 e-mail: pwnmulp@pjak.cz.pl		branża		funkcja		inne nazwisko	nr uprawnień
		konstr. bud.		projektant		mgr inż. Grzegorz Rutępa	LUB/0112/P00K/13
		konstr. bud.		sprawdzający		mgr inż. Łukasz Michalski	LUB/0239/PWOK/14
		architektura		projektant		mgr inż. arch. Michał Payk	UAN 8387/21/90
		architektura		mgr inż. arch. sprawdzający		Grzegorz Sympietczuk	66/LBOA/09
Niniejsze opracowanie chroni USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM, KOPLOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 34, poz. 63, art. 17-2 z dnia 23.02.1994)							