

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Dostawa pojazdu wysokiej mobilności z przyczepką transportową na potrzeby gminy Radecznica”

Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne, wyposażenie:

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa jednego fabrycznie nowego quada użytkowego, dwuosobowego, o wydłużonym podwoziu, odpowiadającego modelowi **CFMOTO CFORCE C5 Long (klasa 500 cm³)**, wraz z zamontowanymi ogrzewanymi manetkami i zamykanym kufrem tylnym oraz jednej fabrycznie nowej, , kompletnej przyczepy samochodowej jednoosiowej, niehamowanej, skrzyniowej, z trapek najazdowym, przeznaczonej do transportu pojazdu oraz ładunków towarowych. Przyczepa **TOP TRAILER TT25 MAX + TRAP** stanowi przykład produktu odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Przez „przyczepę transportową” rozumie się przyczepę holowaną przez samochód, służącą do przewozu quada. Dopuszcza się pojazd, przyczepkę i akcesoria równoważne spełniające wymagania poniżej.

2. Quad – wymagania minimalne

Parametr	Wymaganie
Stan	Fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania; rok produkcji: nie wcześniejszy niż rok dostawy lub poprzedni rok kalendarzowy.
Konstrukcja	ATV z fabrycznie wydłużonym podwoziem, homologowanym miejscem dla kierowcy i pasażera, siedzeniem i podnózkami pasażera.
Silnik	Czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony cieczą, z elektronicznym wtryskiem paliwa; pojemność co najmniej 490 cm ³ ; moc co najmniej 35 KM (wg dokumentacji producenta).
Przeniesienie napędu	Automatyczna przekładnia CVT z biegiem do jazdy w przód i wstecznym; dołączany napęd 4x4 i blokada mechanizmu różnicowego.
Prześwit	Co najmniej 250 mm.
Wyposażenie robocze	Przednia wyciągarka o deklarowanym uciagu co najmniej 1000 kg, przedni i tylny bagażnik, oświetlenie LED, hak holowniczy odpowiedni do homologacji pojazdu.
Koła i hamulce	Ogumienie terenowe; skuteczny układ hamulcowy zgodny z homologacją pojazdu.
Dopuszczenie	Dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację w Polsce; rodzaj homologacji oraz liczba miejsc zgodne z dostarczonym egzemplarzem.
Gwarancja	Gwarancja producenta lub dostawcy co najmniej 24 miesiące; dostęp do serwisu i części zamiennych w Polsce.

Ogrzewane manetki: komplet dla kierowcy, dedykowany lub kompatybilny z dostarczonym quadem, z regulacją poziomu grzania, trwałym sterownikiem, zabezpieczonym podłączeniem do instalacji elektrycznej i montażem wykonanym przez dostawcę.

Kufer: tylny, sztywny, zamykany na klucz, o pojemności co najmniej 110 l, odporny na opady i uderzenia typowe dla jazdy terenowej. Dostawa obejmuje dedykowane mocowanie i montaż bez naruszenia dopuszczalnych obciążeń bagażnika, pola widzenia lamp i miejsca pasażera o pojemności co najmniej 110 l, po sprawdzeniu dopuszczalnego obciążenia tylnego bagażnika.

3. Przyczepka wymagania minimalne

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne
1	Rodzaj	Przyczepa lekka, jednoosiowa, niehamowana, skrzyniowa, dopuszczona do ruchu po drogach publicznych w Polsce.
2	Dopuszczalna masa całkowita	750 kg.
3	Ładowność	Co najmniej 550 kg dla kompletnej przyczepy wraz z zamontowanym trapek i całym wyposażeniem objętym dostawą ; wartość musi wynikać z dokumentów dostarczonego egzemplarza.
4	Wymiary użytkowe skrzyni	Długość wewnętrzna co najmniej 250 cm, szerokość wewnętrzna co najmniej 135 cm, wysokość burt co najmniej 45 cm.
5	Konstrukcja	Rama stalowa spawana, zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie; podłoga przystosowana do przewozu quada o masie co najmniej 373 kg i nacisków jego kół.
6	Oś i koła	Jedna oś niehamowana przystosowana do DMC 750 kg; koła z oponami o nośności odpowiedniej do DMC przyczepy, rozmiar co najmniej 13 cali.
7	Burty	Przednia i tylna burta otwierane i demontowalne; możliwość wykorzystania przyczepy do przewozu ładunków towarowych po zamknięciu burt.
8	Trapek najazdowy	Pełnoszerokościowy trapek z powierzchnią ograniczającą poślizg kół, trwale zamocowany albo dostarczony jako kompatybilny zestaw; przeznaczony do załadunku i rozładunku czterokołowego quada o masie co najmniej 373 kg. Możliwość bezpiecznego zablokowania w położeniu transportowym. Dopuszcza się trapek stosowany razem z uchylną skrzynią, jeżeli jest to wymagane do bezpiecznego najazdu.
9	Mocowanie ładunku	Co najmniej 4 fabryczne punkty mocowania pasów transportowych, rozmieszczone tak, aby umożliwiały unieruchomienie quada w czterech kierunkach; ich dopuszczalne obciążenie zgodne z dokumentacją producenta.
10	Dyszel i zaczep	Zaczep kulowy dopasowany do kuli 50 mm, o nośności właściwej dla DMC przyczepy; koło podporowe z obejmą.

Lp.	Parametr	Wymaganie minimalne
11	Instalacja elektryczna	Kompletne oświetlenie drogowe i odblaskowe wymagane do dopuszczenia do ruchu; wtyk 7-pinowy lub 13-pinowy z odpowiednim adapterem dostarczonym w komplecie.
12	Wykończenie	Metalowe błotniki; brak ostrych krawędzi, uszkodzeń powłoki i wad utrudniających użytkowanie.

4. Warunki dostawy i odbioru

Cena obejmuje montaż i sprawdzenie działania akcesoriów, przygotowanie quada do jazdy, komplet kluczy, instrukcje w języku polskim, dokumenty homologacyjne i gwarancyjne, dokumenty do rejestracji obu pojazdów, instruktaż obsługi oraz dostawę do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Przy odbiorze należy sprawdzić działanie napędu, wyciągarki, świateł, ogrzewania manetek, zamka kufra, rampy i oświetlenia przyczepy oraz możliwość bezpiecznego zamocowania quada.

5. Warunki umowne

- 1) Zakup i dostawa w miejsce wskazane przez zamawiającego - ul. Uście 10, 22-463 Radecznicza;
- 2) Realizacja – 10 dni od dnia podpisania umowy;
- 3) Płatność – 30 dni od dnia podpisania protokołu;
- 4) Gwarancja min. 24 miesiące;
- 5) Instrukcja obsługi i gwarancja w języku polskim.